Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

Modbus TCP/IP

AUMA Lieferumfang
AUMA supply

L1 L2 L3 PE
Q1ext.
F1-3ext.
XK U1 V1 W1 PE
XA U1 V1 W1
M 3~
K1 K2
E1
A89
12-48VDC
D1+ D1-
A1.8
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X10 X13
F1 F2 F3 F4 F5
A58
24VAC 19VAC 0VAC
0V
A9
LCD
V1 V2 V3 V4 V5 V6
S1 S2 S3 STOP S4 S5 RESET
A2
MWG
B6
TH
F1
H
R1(24VAC)
A52
X9 X11
AUMA
SERVICE
+24VDC 0V

Code: A2NMBTCP

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

				Datum	2015-04-16
				Bearb.	Montoire
				Gepr.	Montoire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire

AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCAC000-1A1-A5E0 TPA00R100-0I1-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer

Anlage

Projekt