

Artikel-Nr.	Beschreibung
Z122.794	SERVICE-PBproUSB-KPL (Baugruppe mit Profibus USB Adapter für AUMA CDT)

Packungsinhalt



K007.212

Stück	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	K007.212	SERVICE-PBproUSB (Profibus USB Adapter) inkl. USB Anschlussleitung mit Ferritkernen

Hinweise

Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des PBPro USB Adapters (K007.212) in Verbindung mit der Software AUMA CDT (Commissioning and Diagnostic Tool) für AUMATIC 01.2 und SGx/SVx werden folgende Rahmenbedingungen empfohlen:

- Verwendung einer USB Anschlussleitung mit Ferritkernen (im Lieferumfang enthalten)
- Verwendung des Softing Treibers ab einschließlich Version 5.46.11 oder neuer (erhältlich auf www.softing.com)
- Verwendung der Software AUMA CDT ab einschließlich Version 4.49.x oder neuer (erhältlich auf www.auma.com)

Technische Daten

K007.212 (Profibus USB Adapter)

Profibus Protokoll	- Profibus DP-V0 Master - Profibus DP-V1 Master: azyklische C2-Dienste
Feldbusanschluss	9-poliger D-Sub-Steckverbinder
Übertragungsraten	9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500; 1500; 3000; 6000; 12000 kbit/s
PC-Schnittstelle	USB 2.0, High Speed (480 Mbit/s)
Status LEDs	Mehrfarbige LED-Anzeigen für Profibus und USB
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 %, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoff metallisiert
Stromversorgung	Versorgungsspannung: 5 V über USB Stromaufnahme: typischerweise 350 mA (USB)
Verfügbare Treiber	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Konformität	FCC VCCI