


**Maße Drehantriebe mit Drehstrommotor und integrierter Steuerung ACVExC (auch für Feldbus & HART)**

**Ex-Steckverbinder mit Klemmenblock (KT/KM)**



**Standard:**

KT-Ex e mit push-in Anschluss




**Anschlussformen nach EN ISO 5210, DIN 3210, DIN 3338**

Maße siehe Folgeseite



**Option:**

- KT-Ex d mit push-in Anschluss
- KM-Ex e mit Klemmen
- KM-Ex d mit Klemmen



1) nur auf besondere Bestellung

2) Standard, abweichende Gewinde auf Anfrage


Maße	SAVEx 07.2		SARVEx 07.6		SARVEx 10.2		SARVEx 14.2		SARVEx 14.6		SARVEx 16.2	
	F07	F10 (G0)	F07	F10 (G0)	F10 (G0)	F14 (G1/2)	F14 (G1/2)	F14 (G1/2)	F14 (G1/2)	F16 (G3)		
EN ISO 5210 (DIN 3210)												
A1	40		40		50	67	67	67	67	80		
A3	261		261		261	277	277	277	277	282		
A4	103		103		103	119	119	119	119	123,5		
A5	-		-		-	8	8	8	8	15		
A6	-		-		-	16	16	16	16	20		
B1	245		245		255	293	293	293	293	311		
B2	62		62		65	90	90	90	90	117		
C1	268		268		283	389	389	389	389	432		
C2	186		186		191	242	242	242	242	271		
C3	63		63		63	94	94	94	94	94		
Ø D	104		104		124	155	155	155	155	192		
Ø D1	160		160		200	315	315	315	315	500		
Ø D2	G 1 1/4"		G 1 1/4"		G 2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 3"		
Ø D3	42 x 3,3		42 x 3,3		60 x 3,7	76 x 3,7	76 x 3,7	76 x 3,7	76 x 3,7	89 x 4,1		
Ø D4	20		20		20	25	25	25	25	25		
E	154		154		154	154	154	154	154	154		
F	115		115		115	115	115	115	115	115		
□ G	166		166		166	166	166	166	166	166		
H1	78		78		80	90	90	90	90	110		
H2	223		223		223	223	223	223	223	223		
H3	235		235		235	251	251	251	251	255		
H4	160		160		170	196	196	196	196	235		
H5	282		282		282	282	282	282	282	282		
K	78		78		78	78	78	78	78	78		
L	20		20		24	38,8	38,8	38,8	38,8	45,8		
M	313		313		313	313	313	313	313	313		
N	171		171		171	171	171	171	171	171		
□ P	170		170		170	170	170	170	170	170		
P1 <sup>2)</sup>	M25 x 1,5		M25 x 1,5		M25 x 1,5	M25 x 1,5	M25 x 1,5	M25 x 1,5	M25 x 1,5	M25 x 1,5		
P2 <sup>2)</sup>	M32 x 1,5		M32 x 1,5		M32 x 1,5	M32 x 1,5	M32 x 1,5	M32 x 1,5	M32 x 1,5	M32 x 1,5		
P3 <sup>2)</sup>	M20 x 1,5		M20 x 1,5		M20 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5		
BB min.	180		180		180	180	180	180	180	180		
HH min.	50		50		50	50	50	50	50	50		
Ø a	20 d7		20 d7		20 d7	30 d7	30 d7	30 d7	30 d7	30 d7		
b	6		6		6	8	8	8	8	8		
Ø d1	90	125	90	125	125	175	175	175	175	210		
Ø d2 f12	55	70 (60)	55	70 (60)	70 (60)	100	100	100	100	130		
Ø d3	70	102	70	102	102	140	140	140	140	165		
d4	4 x M8	4 x M10	4 x M8	4 x M10	4 x M10	4 x M16	4 x M16	4 x M16	4 x M16	4 x M20		
h	3		3		3	4	4	4	4	5		
t	22,5		22,5		22,5	33	33	33	33	33		

Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.


**Maße Anschlussformen nach EN ISO 5210, DIN 3338, DIN 3210**

**Gewindebuchse**

Form  
EN ISO 5210 **A**  
DIN 3210 **A**



Anordnung der Schraubenlöcher d4



SA.../SAR...		07.2/07.6			10.2		14.2/14.6		16.2	
EN ISO 5210	DIN 3210	F07	F10	G0	F10	G0	F14	G1/2	F16	G3
F max. kN		40	70		70		160		250	
$\varnothing d1$		90	125		125		175		210	
$\varnothing d2$		55	70	60	70	60	100		130	
$\varnothing d3$		70	102		102		140		165	
d4		M8	M10		M10		M16		M20	
$\varnothing d5$			36		44		62		80	
$\varnothing d6$ max. <sup>5)</sup>		Tr 26	Tr 32 <sup>6)</sup>		Tr 40		Tr 55		Tr 75	
		ACME 1"	ACME 1 1/4" <sup>6)</sup>		ACME 1 1/2"		ACME 2 1/4"		ACME 3"	
g		40	50		50		65		80	
h			3		3		4		5	
h3		12	15		15		25		35	
L		37,5	47,5		47,5		61,5		76,5	
Z			4		4		4		4	
Gewicht kg		1,1	2,8		2,8		6,8		11,7	

**Sonderbohrungen**

Bohrung mit Nut nach DIN 6885-1	$\varnothing d6$ H9 max.	22	38		38		57		70	
Vierkant	SW max.	20	32		32		42		auf Anfrage	
Sechskant	SW max.	22	32		32		48		auf Anfrage	

**Abtriebshülse <sup>3)</sup>**

Form

EN ISO 5210 **B1**  $d = d7$  (b7/t7)  
DIN 3210 **B**  $d = d7$  (b7/t7)

EN ISO 5210 **B2** <sup>1)</sup>  $d10$  max.  $< d < d7$

EN ISO 5210 **B3**  $d = d10$  (b10/t10)


DIN 3210 **E**  $d = d10$  (b10/t10)

EN ISO 5210 **B4** <sup>1)</sup>  $d \leq d10$  max.

Fehlende Maße siehe Form A

**Sonderbohrungen**

Vierkant	SW max.	22	30		30		45		60	
Sechskant	SW max.	24	32		32		50		auf Anfrage	




SA.../SAR...		07.2/07.6			10.2		14.2/14.6		16.2	
EN ISO 5210	DIN 3210	F07	F10	G0	F10	G0	F14	G1/2	F16	G3
$\varnothing d7$ H9		28	42		42		60		80	
b7 JS9		8	12		12		18		22	
t7		31,3	45,3		45,3		64,4		85,4	
$\varnothing d10$ H9		16	20		20		30		40	
b10 JS9		5	6		6		8		12	
t10		18,3	22,8		22,8		33,3		43,3	
$\varnothing d10$ max.		25	35		35		45		60	
h3		12	13		15		25		30	
L1		35	45		45		65		80	

**Klauenkupplung <sup>3)</sup>**

Form

EN ISO 5210 **C** = d11

DIN 3338 **C** = d11



Fehlende Maße siehe Form A


SA.../SAR...		07.2/07.6			10.2		14.2/14.6		16.2	
EN ISO 5210	DIN 3210	F07	F10	G0	F10	G0	F14	G1/2	F16	G3
b1 H11		14 <sup>4)</sup>	14		14		20		24	
$\varnothing d11$ H11		28 <sup>4)</sup>	28		28		38		47	
$\varnothing d11$ min.		–	20		20		30		40	
$\varnothing d11$ max.		–	42 <sup>2) 6)</sup>		42		60		80	
$\varnothing d12$		36,8	51,8		51,8		73,8		98	
h3		12	13		15		25		30	
h11		7 <sup>4)</sup>	7		7		8		10	

**Wellenende**

Form

EN ISO 5210 **D**

DIN 3210 **D**



Fehlende Maße siehe Form A

SA.../SAR...		07.2/07.6			10.2		14.2/14.6		16.2	
EN ISO 5210	DIN 3210	F07	F10	G0	F10	G0	F14	G1/2	F16	G3
$\varnothing d8$ g6			20		20		30		40	
b3 h9			6		6		8		12	
h3		12	13		15		25		30	
L2			1,5		1,5		2		3	
L3			45		45		63		80	
L4			50		50		70		90	
L5			55		55		76		97	
t2			22,5		22,5		33		43	
Gewicht kg			0,4		0,7		2		4,3	

1) Maße b, t abhängig von  $\varnothing d$ , siehe DIN 6885-1

2) Bei steigender Spindel  $\varnothing d11$  max. =  $\varnothing d5$  bei Form A

3) Gewicht im Antrieb enthalten

4) Maße außerhalb EN ISO 5210 und DIN 3338

5) Nenndurchmesser für Trapezgewinde Tr nach DIN 103 bzw. ACME nach ANSI/ASME B 1.5

6) Bei Spindelschutzrohr aus PMMA max. Tr 30 bzw. ACME 1 1/2"

Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.