

Schubantrieb				Motor				
Typ	Hub Max. [mm]	Stellkraft Max. [kN]	Regelkraft ¹⁾ Max. [kN]	Motortyp	Leistung ²⁾ P [W]	Drehzahl [1/min]	Max. Strom ³⁾ I _{max} [A]	Einschaltstrom ⁴⁾ I _{max} [A]
SDL 05-11	15	1,0	1,0	sm ⁵⁾	25	750	0,11	0,11
SDL 11-10	35	1,0	1,0	sm ⁵⁾	25	750	0,11	0,11
SDL 11-11	35	2,0	2,0	sm ⁵⁾	25	750	0,11	0,11
SDL 50-10	55	6,0	5,0	sm ⁵⁾	60	450	0,26	0,26
SDL 50-20	55	6,0	4,0	bldc ⁶⁾	60	4 500	0,26	0,26
SDL 50-30	55	4,0	2,5	bldc ⁶⁾	120	4 500	0,52	0,52
SDL 100-20	85	6,0	6,0	bldc ⁶⁾	120	4 500	0,52	0,52
SDL 100-30	85	15	10	bldc ⁶⁾	120	4 500	0,52	0,52

Hinweise zur Tabelle

1) Regelkraft	Maximal zulässige Stellkraft im Regelbetrieb
2) Leistung P	Maximale Leistungsaufnahme
3) Max. Strom I _{max}	Strom bei 230 V
4) Einschaltstrom I _{max}	Maximaler Kurzzeiteinschaltstrom bei 230 V
5)	Schrittmotor
6)	Brushless DC-Motor