



Standardausführung, Drehantrieb Rechtslauf: Spindel wird ausgefahren
 Maße des Drehantriebes siehe Blatt „Maße SAN 07.2 – SAN 16.2/SARN 07.2 – SARN 16.2“

Maße	LEN 12.1		LEN 25.1		LEN 50.1	LEN 70.1	LEN 100.1	LEN 200.1
	F07	F10	F07	F10	F10	F14	F14	F16
Passender Drehantrieb	SAN 07.2 SARN 07.2		SAN 07.6 SARN 07.6		SAN 10.2 SARN 10.2	SAN 14.2 SARN 14.2	SAN 14.6 SARN 14.6	SAN 16.2 SARN 16.2
H (Hub)	50		50		63	80	80	100
D	37		42		43	63	63	76
E	18		21		24	26	26	29
L2	20		25		30	55	55	65
L4 ±0,2	45		50		55	75	75	90
Ø d1	□75	125	□75	125	125	175	175	210
Ø d2	55 g7	70 f8	55 g7	70 f8	70 g7	100 f8	100 f8	130 f8
Ø d3	70	102	70	102	102	140	140	165
d4	M8	11	M8	11	11	18	18	M20
Ø d8	M12 x 1,25		M16 x 1,5		M20 x 1,5	M36 x 3	M36 x 3	M42 x 3
Ø d9 -0,1	42		42		55	70	70	100
g1	191		191		234	293	293	362
h	3,4	3	3,4	3	3,4	4	4	4
h3	20	15	20	15	15	18	18	32

Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.