



Montageposition der Kupplung mit Einbaumaßen gemäß AUMA Festlegung

1) Aufmaß für Zentrierung, nicht standardmäßig enthalten. Zentrierung kann als Option bestellt werden

Alle übrigen Maße siehe Standardmaßblatt.

Anschlussformen nach EN ISO 5211

Maße	EN ISO 5211	H1	H2	H4	L	L max.	X max.	Y max.	Ø d1	Ø d2 ¹⁾	Ø d3	d4	Ø d7 max.	h	h1 ¹⁾
SQ 05.2	F04	154	210	213	55	60	3	2	54	30	42	4 x M5	15	2,5	10
	F07	134	210	193	35	40	3	2	90	55	70	4 x M8	25,4	2,5	15
	F10	160	210	217	60	66	3	2	125	70	102	4 x M10	25,4	2,5	16
SQ 07.2	F07	134	210	193	35	40	3	2	90	55	70	4 x M8	25,4	2,5	15
	F10	160	210	217	60	66	3	2	125	70	102	4 x M10	25,4	2,5	16
	F12	154	210	211	55	60	3	2	150	85	125	4 x M12	25,4	3	19
SQ 10.2	F07	171	210	234	65	70	6	3	125	55	70	4 x M8	38	3	13
	F12	183	210	246	75	82	6	3	150	85	125	4 x M12	38	2,5	19
SQ 12.2	F10	215	210	278	95	101	5	10	125	–	102	4 x M10	50	–	18
	F14	215	210	278	95	101	5	10	175	100	140	4 x M16	50	3,5	25
	F16	225	210	288	105	111	5	10	210	130	165	4 x M20	50	4,5	32
SQ 14.2	F12	240	210	303	95	105	8	10	175	85	125	4 x M12	60	3	19
	F16	260	210	323	115	125	8	10	210	130	165	4 x M20	60	4,5	32

Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.